



Sportheekwerk Voetbal

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Leunhekwerk.

Uitvoering: Hekwerk ca. 90 / 100 cm. hoog. Staanders aan de bovenzijde voorzien van een T-vormige doorvoerkop welke middels imbussluitingen aan de bovenligger en de staander bevestigd wordt. Bovenligger wordt aaneengesloten gemonteerd. Geen koppelstukken daar de bovenligger in het hart van de doorvoerkop aansluit.
Staanders: \varnothing 60,3 x 1,75 mm., pneumatisch ca. 80 cm. in de grond gedreven en optioneel voorzien van een maaiveldplaat met maaiveldring. Hart-op-hart afstand ca. 3 meter (optioneel 2 of 2,5 meter).
Bovenligger: \varnothing 41,5 x 2 mm..
Toegang: Toegang tot de velden wordt verkregen door toepassing van een kettingafsluiting danwel middels een dubbele of een enkele poort.

Ballenvangers.

Uitvoering: Ballenvanger standaard 5 meter hoog (25 meter breed). Staanders aan de bovenzijde voorzien van een T-vormige doorvoerkop en voorzien van een bovenligger \varnothing 60 mm..
Staanders: \varnothing 89 mm. pneumatisch ca. 100 cm. in de grond gedreven of voorzien van een stalen vleugelvormige doornconstructie / aangestort met beton (optioneel). Hart-op-hart afstand ca. 5 meter.

Bespanning net: Geheel uitgevoerd met een netbespanning, kleur zwart, maaswijdte 130 x 130 mm.. Netbespanning geheel voorzien van omkoording.

Combinatieballenvanger I:

Uitgevoerd met net en gaasbespanning, waarvan onderaan 2 meter gaas met daarboven 3 meter net. Geplastificeerd harmonicagaas, maaswijdte 50 x 50, draaddikte 3,1 mm. (of 3,7 mm.).

Combinatieballenvanger II:

Uitgevoerd met net en dubbelstaafdraadmathekwerk tot een hoogte van 2 meter.

Oppervlaktebehandeling:

Volbad verzinkt.

Kleur standaard: Verzinkt danwel verzinkt waarna groen gecoat RAL-6020 / RAL-6009 of zwart RAL-9005.

Varianten:

Ballenvangers geheel bekleed met gaas of dubbelstaafdraadmat / leunhekwerk voorzien van gaas danwel dubbelstaafdraadmat (hetgeen ook uitgevoerd kan worden met staanders koker 60 mm.).





Sportheekwerk Hockey

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Leunhekwerk.

Uitvoering: Hekwerk ca. 90/100 cm. hoog. Staanders aan de bovenzijde voorzien van een T-vormige doorvoerkop welke middels imbussluitingen aan de bovenligger en de staander bevestigd wordt. Bovenligger wordt aaneengesloten gemonteerd. Geen koppelstukken daar de bovenligger in het hart van de doorvoerkop aansluit.

Staanders: \varnothing 60,3 x 1,75 mm., pneumatisch ca. 80 cm. in de grond gedreven en optioneel voorzien van een maaiveldplaat met maaiveldring. Hart-op-hart afstand ca. 3 meter (optioneel 2 of 2,5 meter).

Bovenligger: \varnothing 41,5 x 2 mm..

Bespanning: Hekwerk uitgevoerd met geplastificeerd harmonikagaas maaswijdte 40 x 40, draaddikte 3,1 mm. (of 3,7 mm.). Het gaas wordt middels een RVS-spankabel op ca. 10 cm. onder de bovenligger bevestigd.

Bescherming: Aan de onderzijde wordt het hekwerk voorzien van een slagplank met een hoogte van ca. 15 cm..

Toegang: Middels een dubbele of een enkele poort. De poort wordt aan de onderzijde voorzien van een slagplank.

Ballenvangers.

Uitvoering: Ballenvanger standaard 4 meter hoog (21 meter breed). Staanders aan de bovenzijde

voorzien van een T-vormige doorvoerkop en voorzien van een bovenligger \varnothing 60 mm..

Staanders: \varnothing 89 mm. of \varnothing 60 mm. pneumatisch ca. 100 cm. in de grond gedreven of voorzien van een stalen vleugelvormige doorconstructie / aangestort met beton (optioneel). Hart-op-hart afstand afhankelijk van uitvoering bespanning.

Bespanning net: Geheel uitgevoerd met een netbespanning, kleur zwart, maaswijdte 40 x 40 mm..

Netbespanning geheel voorzien van omkoording.

Bescherming: Aan de onderzijde wordt de ballenvanger voorzien van 3 boven elkaar gemonteerde slagplanken met een hoogte van ca. 15 cm. (totale hoogte ca. 45 cm.).

Combinatieballenvanger I:

Uitgevoerd met net en gaasbespanning, waarvan onderaan 2 meter gaas met daarboven 2 meter net. Geplastificeerd harmonikagaas, maaswijdte 40 x 40, draaddikte 3,1 mm. (of 3,7 mm.).

Oppervlaktebehandeling:

Volbad verzinkt.

Kleur standaard: Verzinkt danwel verzinkt waarna groen gecoat RAL-6020 / RAL-6009 of zwart RAL-9005.

Varianten:

Ballenvangers geheel bekleed met gaas.





Sportheekwerk Tennis

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Uitvoering:	Hekwerk voorzien van een zogenaamde doorvoerkop. Bovenligger standaard gekoppeld middels kunststof koppelstuk kleur zwart.
Staanders:	Ø 60,3 x 1,75 mm., pneumatisch ca. 80 cm. in de grond gedreven en optioneel voorzien van een schetsplaat ten behoeve van extra stabiliteit. Hart-op-hart afstand ca. 3 meter.
Bovenligger:	Ø 41,5 x 2 mm..
Oppervlaktebehandeling:	Volbad verzinkt.
Kleur standaard:	Verzinkt danwel verzinkt waarna groen gecoat RAL-6020 / RAL-6009 of zwart RAL-9005.
Bespanning:	Geplastificeerd harmonikagaas maaswijdte 40 x 40, 3,1 mm., geplastificeerd spandraad.
Kleur bespanning:	Naar keuze groen / grijs of zwart.
Standaardhoogte:	300 cm. en veelal voorzien van ledikantzijden aflopend naar een hoogte van 100 cm..
Hoek- en eindpalen:	300 cm. hoog uitgevoerd in verzwaarde kwaliteit Ø 89 mm..
Toegang:	Middels een dubbele of een enkele poort. De poort wordt geïntegreerd in de ledikantzijde. Bij toepassing van een poort in het hoge hekwerk wordt de poort geleverd en gemonteerd met een hoogte van 2 meter. Ten behoeve van de bevestiging van het gaas wordt de poort standaard uitgerust met een koppelbalk.
Varianten:	Afwijkende hoogten, gaasdikten en kleuren op aanvraag.

