



Toegangs- controle

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Aandrijving Dubbele Poort:

Ten behoeve van het niet handmatig of op afstand openen van een poort biedt Hekbouw de mogelijkheid om een dubbele poort te voorzien van een elektrische aandrijving. Veelal wordt deze uitgevoerd met zogenaamde grondbakken waarbij de motoren in afgeschermd bakken onder het maaiveld gemonteerd worden. De aandrijving wordt voorts standaard uitgerust met een besturing, 1 set fotocellen, twee handzenders en een ontgrendelingsleutel.

Aandrijving Vrijdragende Schuifpoort:

Een aandrijving voor een vrijdragende schuifpoort is standaard uitgevoerd met een motor (220 of 380 Volt) voorzien van een besturing. Schuifpoorten welke van op afstand bedienbaar zijn worden in navolging van de eisen zoals geformeerd door de NHI voorzien van druklijsten op de doorvoerportalen en de poortvleugel. Een standaard pakket omvat een motor, een besturing, twee handzenders, 1 set fotocellen en een sleutelschakelaar.

Optionele toegangscontrolecomponenten:

- Code-module.
- Intercominstallatie spreken- / luisteren met open- en sluitfunctie.
- Intercominstallatie spreken- / luisteren & gezichtsherkenning met open- en sluitfunctie.
- Communicatiezuilen.
- Kaartlezersystemen inclusief persoonsregistratie.
- Inductielussen ten behoeve van beveiliging bij doorrijden en automatisch openen cq. sluiten.
- Toegangspartijen uitgevoerd met slagbomen.
- Hoogtebegrenzers.



Elke denkbare situatie vraagt om zijn unieke oplossing en het daarmee gepaard gaande persoonlijk advies. Nevenstaande beknopte weergave is een aanknopingspunt om uw situatie nader gestalte te geven.